



仕様

定格荷重	1.1t	
作業半径	12.0m~4.0 m	
揚程	最大半径時 250 m	
速度	巻上 起伏	0.83~0.42 m/sec (0.0t~1.1t) (50.0~25.0 m/min)
	旋回	60sec
	巻上 起伏	0.046 rad/sec (0.44 rpm)
電動機	巻上	6.0kW 4P 60%ED インバーター制御
	起伏	2×1.5kW 4P 75%ED インバーター制御
	旋回	0.4kW 4P CONT インバーター制御
安全装置	巻過防止装置	
	起伏制限装置	
	旋回制限装置	
	過荷重制限装置	
操作方式	有線レバー操作	
電源	200/220V 50/60 Hz	
解体質量	最大 130kg	
総質量	9.2ton	
解体総数	約140ピース	

NOTE

DRAWN	岩瀬	ITEM NO.	CODE NO.	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
DESIGNED	岩瀬	ADMINISTRATIVE	DATE	SCALE				
CHECKED	三好		2015.08.29	1/40				
APPROVED	岩瀬							

OGAWA LTD.

0-13NIII システム

087000304

B

図	表	日	年	月	日
△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△