



仕様

定格荷重	0.5t	1.0t
作業半径	8.0m	5.0 ~ 2.5m
最大揚程	150m	
速度	巻上	60HZ 0.0t 90.0 m/min 50HZ 1.0t 30.0 m/min
	起伏	60HZ 22.0 sec 50HZ
度	起伏	60HZ 22.0 sec 50HZ
	旋回	60HZ 0.56 rpm 50HZ
電動機	巻上	2x5.5kw 4P 親子切換 インバーター制御
	起伏	2.5kw 4P インバーター制御
	旋回	0.2kw 4P インバーター制御
操作方式	ジョイスティックレバー操作 有線リモートコントロール	
電源	AC220/200V, 60/50HZ	
安全装置	モーメントリミッター 過巻上制限	
	起伏行過制限 旋回制限	
総重量	4750 kg	
最小分解重量	約100kg (但し、ウインチ部を除く)	
設置方式	アウトリガー方式 (2.8m x 2.8m)	
	アウトリガー-反力 max 約2900kg	

NOTE

2号機から

DRAWN 12.5.9  
DESIGNED  
CHECKED 12.5.9  
APPROVED 浦

ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
ADMINISTRATE	DATE 2000. 3. 14	SCALE 1/30				全体組立図
						MACHINE (9.5mジブ) 0J-5NII ジブクレーン
						CODE 081000002C

OGAWA LTD.