





仕様		(オプション)					
ジブ長さ		23.55m	28.70m	35.90m	41.05m	46.20m	49.30m
最大半径時	定格荷重	13.0t	8.8t	5.7t	4.2t	2.7t	2.0t
	作業半径	20.0m	25.0m	32.0m	37.0m	42.0m	45.0m
最大定格時	定格荷重	14.0t	14.0t	14.0t	14.0t	10.0t	8.0t
	作業半径	19.0m	18.0m	16.0m	15.0m	15.0m	14.0m
最大半径時揚程		200m	200m	200m	150m	100m	80m
速度	巻上	50Hz/60Hz	2.5t / 14.0t		1.92 / 0.52 m/sec (115.0 / 31.0 m/min)		
	起伏	50Hz/60Hz	120.0 sec				
	旋回	50Hz/60Hz	0.051 rad/s (0.49 r.p.m)				
	昇降	50Hz	8.3×10^{-3} m/s (0.5 m/min)				
		60Hz	10.0×10^{-3} m/s (0.6 m/min)				
電動機	巻上	90.0 kW 4P 60%ED インバーター制御					
	起伏	22.0 kW 4P 75%ED インバーター制御					
	旋回	9.75kW 4P 25%ED インバーター制御					
	昇降	15.0 kW 4P CONT					
操作方式		運転室内操作					
クライミング方式		油圧クライミング方式					
電源		400/440V 50/60Hz					
安全装置		巻過防止装置, 起伏制限装置					
		過負荷防止装置					

NOTE		DRAWN 阪田 DESIGNED 中野 CHECKED 中野 APPROVED 菊地	ITEM NO		CODE NO		ITEM		QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
・ 15-020024~			ADMINISTRATE		DATE		SCALE		ITEM			
					2016.06.27		1/200		全体組立図			
									MACHINE			
									OTA-190S パイロクレーン			
									CODE			
										024000133		C