



仕様

ジブ長さ	50.00m		
最大半径時	定格荷重	2.2 t	
	作業半径	50.0m	
最大定格時	定格荷重	4.0 t	
	作業半径	3.0m~27.5m	
最大半径時揚程	100.0m		
速度	巻上	50Hz	50.0 / 25.0 / 2.8 m/min (2/4/4 t)
		60Hz	60.0 / 30.0 / 3.4 m/min (2/4/4 t)
	横行	50Hz/60Hz	60.0 sec
度	旋回	50Hz/60Hz	0.65 r.p.m
	昇降	50Hz	0.30 m/min
60Hz		0.36 m/min	
電動機	巻上	28/28/3.9kW 4/8/6P 40/40/40%ED	
	横行	5.5 kW 4P CONT インバータ制御	
	旋回	11.0 kW 4P CONT インバータ制御	
	昇降	5.5 kW 4P CONT	
操作方式	運転室内操作		
電源	400/440V 50/60Hz		
安全装置	巻過防止装置, 横行制限装置		
	旋回制限装置, 過負荷防止装置		

タワー吊上速度	50Hz	17.5 / 2.0 m/min
	60Hz	21.0 / 2.4 m/min
タワー吊り込み電動機は巻上と兼用		

NOTE	DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
	橋本	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM	全体組立図		
	中野		2014,11,14	1/150				
	CHECKED	MACHINE						
	APPROVED	OTH-150N トンボクレーン						
	菊地	CODE 059000036 C						
OGAWA LTD.								