



仕様

ジブ長さ		R20mJib	R25mJib	R30mJib
最大半径時	定格荷重	5.0t	3.5t	2.5t
	作業半径	20.0m	25.0m	30.0m
最大定格時	定格荷重	9.0t	9.0t	7.0t
	作業半径	9.5m	8.5m	11.0m
揚程	最大半径時	150 m		
速度	巻上	50Hz/60Hz	3.2t / 6.0 / 9.0t未満 0.833 / 0.563 / 0.417 m/sec (50.0 / 33.8 / 25.0 m/min)	
	起伏	50Hz/60Hz	120 sec	
	旋回	50Hz/60Hz	0.42 rpm	
昇降	50Hz/60Hz	0.5 (0.6) m/min ()内は60Hz時を示す		
電動機	巻上	45.0 kW 4P 75%ED インバータ制御		
	起伏	15.0 kW 4P 75%ED インバータ制御		
	旋回	5.5 kW 4P 75%ED インバータ制御		
	昇降	5.5 kW 4P Cont		
電源	400/440V 50/60Hz (100kVA)			
タワー自立高さ	最大自立高さ 40.0m			
操作方式	有線リモートコントロール			
クライミング方式	油圧クライミング方式			
安全装置	巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 過負荷防止装置 作業半径規制装置			

台座平面図

NOTE	DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
-16-003034~	樋山							
	DESIGNED	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM	全体組立図		
	岩瀬		2017.05.12	1/120				
	CHECKED	MACHINE			OTS-100NH タートクレーン			
	三好	OGAWA LTD.			CODE			
	APPROVED				034000800 B _b			
	菊地							